



产品描述:

HX-328 以 PET 膜玻璃纤维为基材，高强度双向纤维胶带，高粘性能，适用于重型货物捆扎及纸箱包装、捆扎、加强运输过程海运纸箱、快递袋撕口等。



HX-328

产品特性:

纤维胶带 328 是一款透明高强度双向纤维胶带，玻璃纤维丝让这种胶带比普通胶带有了更好的拉伸强度，采用改良型合成橡胶，使被贴物和零部件在生产运输过程中能很好的捆绑在一起，起到双向加强和牢固的作用，具有极强耐磨性，抗冲击性及高保持力。

存储条件:

建议放置于清洁干燥的地方，防止包装破损，避免和挥发性溶剂放在一起，存储温度在 4~26℃，湿度 40%~50%，轮换放置库存。

北京华夏永乐胶粘制品有限公司
地址：北京市北京经济技术开发区文化园西路6号院21号楼9层902
电话：+86 10-67708507
传真：+86 10-81371317
邮箱：yl@bjhuaxia.com
www.bjhuaxia.com

物理特性	英制	公制	测试方法	
加强	玻璃纤维			
胶水	合成橡胶			
基材	PET			
颜色	透明			
总厚度	4.7 mils	0.12 mm	ASTM D-3652	GB/T7125
剥离力 90°	83 oz/in	23N/25mm	ASTM D-3330	GB/T2792
保持力	≥24h	≥24h	ASTM D-3654	GB/T4851
抗拉	101 lbs/in	450N/25mm	ASTM D-3759	GB/T7753
伸长率	3%	3%	ASTM D-3759	GB/T7753
低温	23°F	-5℃	BC/BD-220SE	BC/BD-220SE
高温	158°F	70℃	DHG-9055A	DHG-9055A

*可根据客户要求分切不同的规格尺寸

上述测试结果是实验室测试结果的平均数值。我司不保证这些测试的准确性。无论是单独使用，或者与其他厂家的产品配合使用，我司不对产品的性能、安全性、适用性承诺，无论是直接表述还是暗示性的。我司强烈推荐客户在使用产品前进行独立的测试，了解产品的适用性。对于产品的使用造成的任何损害或者伤害，我司不承担任何责任。