

环保管道缠绕胶带 CL250

环保型包管胶带，由高档增塑聚氯乙烯薄膜涂层与大功率橡胶压敏胶制成，具有良好的电气和柔软性能，不受大多数化学物质和水分的影响。获得 UPC 认证。长期使用对人体健康无害，几乎不含 Pb、Cd、Cr、Hg 等重金属。

用途:

用于各种管道的包裹和保护。料部位及金属部位均可使用。

测试结果:

性能	单位	数据	测试方式	
总厚度	mm	0.25	ASTM D- 1000	
宽度	mm	50	ASTM D- 1000	
拉伸强度	N/cm	≥35.0	ASTM D- 1000	
伸长率	%	≥250	ASTM D- 1000	
剥离强度	对钢板	N/cm	≥1.2	ASTM D- 1000
	对基材	N/cm	≥1.2	ASTM D- 1000
击穿电压	KV	≥7	UL510	
温度	℃	80	ASTM D- 1000	
重金属含量	铅,铬	ppm	30	US EPA3052
	汞、铬 6	ppm	10	US EPA3060A
	PBB,PBDEs	ppm	10	US EPA3540C

其他数据:

- ◆ 颜色:黑色及其他
- ◆ 表面: 光泽和雾面
- ◆ 保存期限: 在 23℃×65%相对湿度的原包装纸箱中储存 12 个月

尺寸规格:

- ◆ 标准长度: 18/20mm
- ◆ 标准宽度: 50mm
- ◆ 纸芯内径: 38mm/76mm

备注:

以上所有数据均基于我们的测试，用户应在上述产品投入使用前对其进行试用，以见证并确保其适用于用户的特殊用途和技术。