

PVC电工胶带(UM系列)

特性:

由优质的增塑型PVC环保薄膜,涂高性能压敏胶制作而成,具有优良的绝缘耐电压、耐寒等性能及柔软性符合ROHS指令要求。不含对人体有害的物质,如铅、镉。

应用:

用于绑扎电线和电缆;适用于室内或室外;用于电压等级600V以下的所有电线和电缆接头的主绝缘;用于修补高压电缆接头的护套;用于600V及以下电气绝缘电线电缆相识标色;

技术数据:

特性		单位	规格					测试方法
			UM120	UM130	UM150	UM165	UM180	/
厚度		mm	0.12	0.13	0.15	0.165	0.18	ASTM-D-1000
拉伸强度		N/cm	18	22	25	25	30	ASTM-D-1000
伸长率		%	190	200	220	220	250	ASTM-D-1000
耐电压		V	600	600	600	600	600	UL510
剥离强度	对钢板	N/cm	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	ASTM-D-1000
	对基材	N/cm	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	ASTM-D-1000
耐温		°C	80	80	80	80	80	ASTM-D-1000
阻燃		S	<2	<2	<2	<2	<2	ASTM-D-1000
重金属含量	铅、镉	ppm	30	30	30	30	30	US EPA3052
	汞、六价铬	ppm	10	10	10	10	10	US EPA3060A
	PBB, PBDEs	ppm	10	10	10	10	10	US EPA3540C

其他数据:

- ◆ 颜色: 黑色\红色\蓝色\黄色\白色\绿色\灰色\橙色\紫色\黄绿 ◆ 表面:哑光
- ◆ 保质期: 原包装纸箱存放一年23°C×65%RH

胶带尺寸:

- ◆ 胶带尺寸: 0.12/0.13/0.15/0.165/0.18mmx1250mmx20m ◆ 纸芯内径: 32mm/38mm

备注:

以上所有数据基于我们的测试,用户应在投入使用前先对上述产品进行试用应用,以见证并确保适合用户的特殊目的和技术。