

PL10000 长效型预成型公路反光胶带

产品简介:

PL10000 预成型标线胶带采用北京华夏工艺预制成型, 具有交通控制能力、立体反光性能; 采用粘结涂料, 凸起单元表面涂覆有高折射率的反光单元, 反光性能好。具有良好的耐磨性。车辆行驶在胶带表面时有节奏的震动感觉。 底层是粘结力强、耐候性好的胶黏剂。

产品特性:

具有夜间反光性、增大摩擦以防车辆跑偏; 有节奏的震动感; 耐候性; 施工快捷, 清除方便; 立体全方位反光。

应用范围:

适用于各类道路改扩建。

性能指标:

性质	典型数据		单位	测试方法
	PL 10001	PL 10002		
颜色	白色	黄色	—	—
厚度	2.3	2.3	mm	GB/T 7125
逆反射系数	500	300	mcd/m ² /lux	GB/T 24717-2009
耐水性	通过	通过	—	GB/T 24717-2009
耐碱性	通过	通过		GB/T 24717-2009
耐磨性	30	30	mg	GB/T 24717-2009
粘结性	20	20	N/25mm	GB/T 24717-2009

常规规格:

标准长度: 50m

标准宽度: 10cm, 15cm, 20cm, 可根据用户需要定制。

颜色: 白色、黄色

产品附带隔离膜

使用方法:

配合 P1502 底涂剂使用。在新路面的状况下每公斤底涂剂可铺设 3-5 平方米的胶带, 实际使用量主要是根据路面状况而定。请参阅施工说明。

存储期: 在常温状况下, 储存 24 个月。



欧洲 BAST 认证



该设备放在一个单独的测试室内，转盘直径 6.4m，整个设备重约 15 吨，转速 0-120km/h 可调，轮胎数 4-8 个，轮胎压力 3000N, 测试温度 -10—50℃ 可调，测试湿度 40%-90% 可调。

