

YONGLE/永樂 PVC电工胶带(UM130)

特性:

由优质的增塑型PVC环保薄膜，涂压敏胶制作而成，具有绝缘耐电压、耐寒等性能及柔软性，符合ROHS指令要求。不含对人体有害的物质，如铅、镉。

应用:

适用于室内或室外电线和电缆的绑扎；

电压等级600V以下的电线和电缆接头的主绝缘；

修补高压电缆接头的护套；

600V及以下电气绝缘电线电缆标识标色；

技术数据:

特性		单位	规格	测试方法
			UM130	/
厚度		mm	0.13	ASTM-D-1000
拉伸强度		N/cm	22	ASTM-D-1000
伸长率		%	200	ASTM-D-1000
耐电压		V	600	UL510
剥离强度	对钢板	N/cm	1.5	ASTM-D-1000
	对基材	N/cm	1.5	ASTM-D-1000
耐温		°C	80	ASTM-D-1000
阻燃		S	<2	ASTM-D-1000
重金属含量	铅、镉	ppm	30	US EPA3052
	汞、六价铬	ppm	10	US EPA3060A
	PBB, PBDEs	ppm	10	US EPA3540C

其他数据:

- ◆ 颜色：黑\红\蓝\黄\白\绿\灰\橙
- ◆ 表面：哑光
- ◆ 保质期：原包装纸箱存放一年 23℃×65%RH

胶带尺寸:

- ◆ 胶带尺寸：0.18mm×1250mm×10m/20m(厚*宽*长)
- ◆ 纸芯内径：32mm/38mm

备注:

以上所有数据基于我们的测试，用户应在投入使用前先对上述产品进行试用应用，以见证并确保适合用户的特殊目的和技术。