

残疾人停车位预成型标线贴（定制款）

一、产品概述

本产品为残疾人停车位专属预成型标线贴，采用工厂预制工艺，自带背胶，无需现场调配涂料，可快速完成残疾人专用停车位的标准化标线施工。适用于小区、商场、写字楼、医院等各类室内外停车场的水泥、沥青等平整路面，为残疾人出行提供清晰、规范的无障碍停车标识。



二、核心优势

- 辨识度高：**按新版国标设计，含专属残疾人轮椅图案，明确划分停车区与轮椅上下车专属区，从源头避免非专用车辆占用。
- 材质优质，经久耐用：**采用橡胶基复合基材，表面覆反光玻璃珠，夜间、雨天反光清晰，提升行车安全性；表层加设耐磨抗紫外线保护层，耐车辆碾压、日晒雨淋，有效防止翘边、变形。
- 强力粘贴，拆装便捷：**背面涂覆高粘度压敏胶，与水泥、沥青等路面粘结力强，施工后无需额外固定，粘贴后可立即通车，无路面残留，后期拆除方便。
- 环保高效，操作简单：**施工全程无污染，无需专业加热设备，仅需基础清洁和碾压工具，单人即可操作，单个车位标线施工仅需 5-10 分钟，大幅缩短工期，减少对停车场通行的干扰。
- 防滑安全，适配性广：**表面带防滑纹理，增加车辆与路面摩擦力，防止打滑；产品柔韧性好，可适配轻微平整路面，满足各类室内外停车场施工需求。

三、产品规格

- 常规尺寸：轮椅标识 1000mm×735mm（支持任意尺寸定制）
- 颜色搭配：

- 主体白色 (轮椅标识) +蓝色背景
- 主体黑色+黄色背景 (醒目度更高)
- 其他可选颜色: 绿、红 (按需定制)
-

四、适用场景

广泛应用于住宅小区、大型商场、购物中心、医院、学校、写字楼、政务大厅、机场、高铁站等各类室内外公共及私人停车场; 也可用于临时公益活动、展会等场所的临时残疾人车位标识。

五、施工方法

1. **路面处理:** 清理施工区域灰尘、砂石、油污, 顽固污渍用中性清洁剂刷洗后清水冲净, 确保路面平整、干燥、无积水 (干燥度低于3%)。
2. **定位放样:** 按国标及现场车位尺寸, 用卷尺、喷线器标出粘贴位置, 确保定位精准。
3. **粘贴施工:** 撕去标线贴背面离型纸, 精准贴合在放样位置, 从中间向两侧抚平, 避免气泡、褶皱。
4. **压实固定:** 用橡胶锤或手推式压实滚轮全面碾压, 重点压实边缘部位, 确保与路面紧密贴合, 提升粘结牢固度。

六、技术参数

性质	典型数据	单位	测试方法
颜色	白、黄、黑、绿、蓝、红	-	目视检测
厚度	1.3	mm	GB/T 7125
逆反射系数	250	mcd/m ² /lux	GB/T 24717
耐水性	通过	-	GB/T 24717
耐碱性	通过	-	GB/T 24717
耐磨性	30	mg	GB/T 24717
粘结性	16	N/25mm	GB/T 24717
抗滑性	45	BPN	GB/T 24717

七、施工与储存注意事项

1. 施工环境温度需 $\geq 5^{\circ}\text{C}$ ，避免雨雪、霜冻、大风天气施工；冬季施工可适当预热路面，防止背胶粘性下降。
2. 粘贴后 24 小时内，避免重型车辆频繁碾压，确保背胶充分固化。
3. 产品需储存在通风、干燥、阴凉的仓库内，温度控制在 5°C - 30°C ，避免阳光直射、雨淋和重压，离地 30cm 以上堆放。
4. 产品保质期为生产之日起 12 个月，建议遵循“先进先出”原则使用。