

PVC 汽车线束缠绕胶带 - 技术数据表

YONGLE 8874

优质软质 PVC 薄膜, 涂覆强力橡胶基胶粘剂, 可手工及机器施工, 耐温 105°C。

产品特性:

- 橡胶胶粘剂
- PVC 基材

产品优点:

- 高贴合性
- 压敏型
- 阻燃
- 解卷均匀、受控
- 符合 RoHS 与 REACH 标准



技术数据:

性能参数	数值	单位	测试方法
总厚度	0.100 ± 0.02	mm	EN1942
拉伸强度	>16	N/cm	ISO 29864
断裂伸长率	>180	%	ISO 29864
粘着力			ISO 29862
— 对钢板	>1.5	N/cm	
— 对背材	>1.5	N/cm	
解卷力	1.5~4.0	N/cm	EN 1944
阻燃性	B(self-extinguishing)		GMW 16740
击穿电压	4.5	kV	ASTM D1000
耐温等级	C 级: -40~125	°C	GMW 16740/LV 312

注意事项: 以上数据为典型值, 不应用于编写规格书。客户有责任在使用前确认产品满足预期的应用要求。

其他特性:

颜色: 黑色 白色 灰色 深橙色

其他尺寸和颜色可按需提供。

胶带规格:

- ◆ 长度: 30m、53.7m
- ◆ 宽度: 9mm、12mm、19mm、32mm
- ◆ 纸芯内径: 38mm
- ◆ 可按需定制尺寸。

推荐用途:

用作卡车、轿车、房车、工程机械、农用机械、飞机、航空航天及电子组件的线束永久缠绕包扎。在多变和极端环境条件下要求长期可靠性的应用场合尤其适用。

储存与保质期

在 20-30° C、相对湿度不超过 65%、避免阳光直射并保持原包装的条件下储存，产品保质期为五年。