

PVC 汽车线束缠绕胶带 - 技术数据表

YONGLE 8316

软质 PVC 薄膜, 涂覆橡胶基压敏胶, 支持手工施工, 耐温 105°C。

产品特性:

- 橡胶胶粘剂
- PVC 基材

产品优点:

- 压敏型
- 阻燃
- 解卷均匀受控
- 贴合性好
- 符合 RoHS 与 REACH 标准



技术数据:

性能项目	数值	单位	测试方法
总厚度	0.12±0.02	mm	JIS-2107
粘着力 - 对背材 (常态)	>2.8	N/19mm	JIS-2107
粘着力 - 对背材 (70°C×4h 后)	>3.0	N/19mm	JIS-2107
粘着力 - 对钢板 (常态)	>2.8	N/19mm	JIS-2107
粘着力 - 对钢板 (70°C×4h 后)	>3.0	N/19mm	JIS-2107
拉伸强度 (常态)	>38	N/19mm	JIS-2107
拉伸强度 (100°C×4h 后)	>34	N/19mm	JIS-2107
断裂伸长率 (常态)	>200	%	JIS-2107
断裂伸长率 (100°C×4h 后)	>150	%	JIS-2107
解卷力	1.5~4.0	N/cm	EN 1944
阻燃性	B (自熄型)	-	LV 312
体积电阻率	1×10 ¹⁴	Ω·cm	JIS-2107
击穿电压	4.5	kV	JIS-2107
耐温等级	B 级: -25~105	°C	LV 312

注意事项: 以上数据为典型值, 不应用于编写规格书。客户有责任在使用前确认产品满足预期的应用要求。

其他特性:

颜色: 黑色

其他尺寸和颜色可按需提供。



胶带规格:

- 长度: 20m
- 宽度: 9mm、25mm
- 纸芯内径: 38mm
- 可按需定制尺寸。

推荐用途:

用作乘用车、卡车、电气及电子组件线束的外部长期缠绕包扎。

储存与保质期

在 20~30°C、相对湿度不超过 65%、避免阳光直射并保持原包装的条件下储存，产品保质期为五年。